

POLYESTER KANCALI SONSUZ HALATLAR

Aşınma koruması ne demektir?

Aşınma koruması bütün polyester ürünlerinin aşınma dayanımlarını arttırmak ve ömürlerini uzatmak amacıyla kullanılan ek donanımlardır.

Aşağıdaki listelenen koruma tipleri günlük kullanımda ihtiyaçları karşılayıp erken aşınmaları önlemektedir:

- 3 PVC koruyucu kılıf
- PU-Teks koruyucu kılıf
- Aşınma engelleyici kılıf
- Plastik emdirme (lütfen bilgi alınız)
- Poliüretan sprej kaplama (lütfen bilgi alınız)

! Zincir sapanlara hafif bir alternatif!



Kancalı sonsuz halatlarda kullanılan aksesuarlar

Polyester Kancalı Sonsuz Halat, 1 Bacaklı


Art No.	Renk kodu	Ana bağlantı halkası iç ölçüleri (mm)	Kaldırma kapasitesi (kg)
L2544 10 01	■	110 x 60	1000
L2544 20 01	■	110 x 60	2000
L2544 30 01	■	135 x 75	3000
L2544 40 01	■	160 x 90	4000
L2544 50 01	■	160 x 90	5000



Ana bağlantı halkası
1 ve 2 bacaklı sapanlar için.

Polyester Kancalı Sonsuz Halat, 2 Bacaklı


Art No.	Renk kodu	Ana bağlantı halkası iç ölçüleri (mm)	Kaldırma kap. 0° - 45° (kg)
L2544 14 02	■	110 x 60	1400
L2544 28 02	■	135 x 75	2800
L2544 42 02	■	160 x 90	4200
L2544 56 02	■	180 x 100	5600
L2544 70 02	■	180 x 100	7000



Ana bağlantı halkası
3 ve 4 bacaklı sapanlar için.

Polyester Kancalı Sonsuz Halat, 3 Bacaklı

Art No.	Renk kodu	Ana bağlantı halkası iç ölçüleri (mm)	Kaldırma kap. 0° - 45° (kg)
L2544 21 03	■	135 x 75	2100
L2544 42 03	■	160 x 90	4200
L2544 63 03	■	180 x 100	6300
L2544 84 03	■	200 x 110	8400
L2544 05 03	■	200 x 110	10500




Bağlantı elemanı



Gövde mandallı kanca

Polyester Kancalı Sonsuz Halat, 4 Bacaklı

Art No.	Renk kodu	Ana bağlantı halkası iç ölçüleri (mm)	Kaldırma kap. 0° - 45° (kg)
L2544 21 04	■	135 x 75	2100
L2544 42 04	■	160 x 90	4200
L2544 63 04	■	180 x 100	6300
L2544 84 04	■	200 x 110	8400
L2544 05 04	■	200 x 110	10500



Emniyet mandallı kanca