

Arazi Tipi Makaslı Personel Platformu

Rough Terrain Scissor Lift Specification

Model	LX-SEL 10RT	LX-SEL 13RT	LX-SEL 16RT	
Art. No.	5680 00 14	5680 00 15	5680 00 16	
Maks. çalışma yüksekliği / Max. working height	12,0	15,0	18,0	m
Maks. platform yüksekliği / Max. platform height	10,0	13,0	16,0	m
Makine uzunluğu (denge ayağı dahil) / Overall length (with outriggers)	4,90	4,90	4,90	m
Makine genişliği / Overall width	2,30	2,30	2,30	m
Makine korkuluk yüksekliği (korkuluk açık) / Overall height (guardrails folded)	2,75	2,95	3,15	m
Makinenin korkuluk yüksekliği (korkuluk kapalı) / Overall height (guardrails un folded)	2,05	2,25	2,50	m
Platform ön uzatma uzunluğu / Platform extension size (front extension)	1,50	1,50	1,50	m
Platform arka uzatma uzunluğu / Platform extension size (rear extension)	1,20	1,20	1,20	
Platform genişliği / Platform width	1,83	1,83	1,83	m
Aks mesafesi / wheelbase	2,85	2,85	2,85	m
Zemin açıklığı / Ground clearance	0,36	0,36	0,36	m
Maks. personel sayısı / Max. platform occupancy	7	7	4	
Kapasite / Lift capacity	1150	680	680	kg
Uzatma kapasitesi (kapalı) / Lift capacity (extension deck)	230	230	230	kg
Sürüş yüksekliği / Driving height	10	13	9	m
Sürüş hızı (açık / kapalı) / Driving speed (stowed-raised)	0 - 1,1 / 0 - 6	0 - 1,1 / 0 - 6	0 - 1,1 / 0 - 6	km/h
Tırmanma kabiliyeti / Gradeability	40	40	40	%
Dönme yarıçapı (iç / dış) / Turning radius (indoor - outdoor)	2,16 / 5,33	2,16 / 5,33	2,16 / 5,33	m
Kaldırma - indirme hızı / Lower - Rise speed	50 / 35	55 / 45	60 / 50	sn
Kontrol tipi / Control	Oransal valf			
Yürüyüş sistemi / Drive	4WD (4 çeker)			
Tekerlekler / Tyre	300 x 840			mm
Motor / Engine (standart EUR IV)	Kubota V2403 - 36 kW			
Motor Euro V emisyon standardı / Engine with EUV emission (Seçenek / Option)	Deutz D2.9L - 36 kW			
Yedek güç ünitesi / Auxillary power unit	12V DC			V/Ah
Hidrolik tank kapasitesi / Hydraulic tank capacity	110			L
Yakıt tankı kapasitesi / Fuel tank capacity	110			L
Ağırlık / Weight	7200	7600	8000	kg

Standart Özellikler

- 4 Tekerlekten çekişli
- Salınım sistemi
- Acil durdurma
- Otomatik denge ayakları
- Acil durum indirme
- Aşırı yük koruması
- İndirme koruması
- İnış koruması alarmı
- Tilt seviyesi koruması
- Güvenlik kolu
- Hareket alarmı
- Çift Döner ikaz lambası
- Korna
- Tam yükseklikte sürüş
- Dolgu lastikler
- Çalışma saati sayacı
- Otomatik frenleme sistemi
- Arıza tespit sistemi
- Oransal kontrol
- Katlanabilir korkuluk
- Kendinden yağlamalı rulmanlar

Opsiyonlar

- Baş üstü çarpışma önleyici
- Platformda hava hattı
- Boru tutucu ataçman
- Platformda elektrik prizi
- Platform LED çalışma lambası
- Hava anahtar

- 4 çeker arazi uygulamalarına uygundur.
- Zemin koşullarına bağlı olarak otomatik ayarlanan aks salınımı.
- %40 - %50 tırmanma kabiliyeti sayesinde zorlu dışmekan çalışmalarına uygun.
- Otomatik seviyelendirme özelliği sayesinde 7° eğime kadar çalışma olanağı sunar.

