

SOĞUK ODA LITYUM-ION AKÜLÜ TRANSPALETLER

Model / Model		SMART 20 COLD	
Art. No / Art. Nr.		50500044-20	
Kapasite / Capacity	Q	2000	kg
Yük Merkezi / Load Center	c	600	mm
Dıştan dışa çatal genişliği Standart overall fork width	b1	550/685	mm
Çatal uzunluğu / Fork length	l	1150/1220	mm
Makine uzunluğu / Overall length	l1	1552/1622	mm
Kaldırma / Lift	h3	115	mm
Makine yüksekliği (kol sürüş pozisyonunda) Height of tiller in drive position, min./max.	h14	735/1170	mm
Makine yüksekliği (çatal indirilmiş) Height, fork lowered	h13	82 ± 2	mm
Min. dönme yarıçapı Minimum turning radius	Wa	1353/1426	mm
Dingil mesafesi Wheelbase	Y	1197/1267	mm
Dıştan dışa çatal genişliği Distance between form-arms	b5	550/685	mm
Çatal ebatları Fork dimensions (h x w x l)	s/e/l	58/160/900	mm
Min. zemin açıklığı Ground clearance, centre of wheelbase	m2	22/137 (24/139)	mm
Koridor genişliği (1000x1200 mm palet) çapraz Aisle width for pallets 1000x1200 crossways	Ast	2376	mm
Koridor genişliği (800x1200 mm palet) uzunlamasına Aisle width for pallets 1000x1200 lengthways	Ast	2257	mm
Sürüş hızı (yükli - yüksüz) / Max Traveling speed (laden- unladen)		4.0 / 4.5	km/h
Kaldırma hızı (yükli - yüksüz) / Lifting speed (laden- unladen)		18/23	mm/s
İndirme hızı (yükli - yüksüz) / Lowering speed (laden- unladen)		56/46	mm/s
Maks. tırmanma / Max Gradeability		6 / 20	%
Sürüş motoru / Traveling		DC 1.0	kw
Kaldırma motoru / Lift motor		DC 0.8	kw
Akü voltaj / Nominal capacity		48 / 15	V/ Ah
Sürüş freni / Traveling brake		Regenerate	
Gürültü seviyesi / Sound level at the driver's ear according to EN 12053		<70dB	dB(A)
Uzaktan kumanda / Remote control		+	
Tekerlek / Wheel		PU	
Tekerlek ebatları ön/ Wheel size, front		140x55	mm
Tekerlek ebatları arka/ Wheel size, rear		80x93(single wheel) 80x70(tandem)	mm
Fren / Travel brake		Elektromanyetik	
Ağırlık (akü dahil) / Weight (with battery)		119/125.5	kg



Paslanmaz çelik rulmanlar



IP67 su geçirmez frenler



Su geçirmez kontrolör



Boyutlar

