

RD8-20 - 18V Akülü Hidrolik Düzleştirici



Model:	RD8-20 - 18V
Art. No:	56 1000 56
Doğrultma kapasitesi	Ø 8 ÷ 20 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Ayarlanabilir strok	✓
Doğrultma kuvveti	78 kN (8 t)
Çalışma basıncı	40 Mpa (400 bar)
Başlık dönüşü	360°
Güç kaynağı	Akü
Motor	18V
Silindir	Çift tesirli
Ağırlık (Akü hariç)	8.5 kg
Ölçüler LxWxH (Akü hariç)	460 x 167 x 319 mm

- İnşaat demirleri ve çelik çubukların düzleştirilmesinde kullanılır.
- Uzun akü ömrü.
- Bina inşaat ve endüstriyel tesis uygulamaları için idealdir.
- Hafif.
- Küçük ebadı sayesinde dar yerlere ulaşmayı sağlar.
- Akü ve şarj cihazı dahil değildir.
- 90 derece sağa ve sola (toplam 180 derece) başlık döndürme imkanı.

Aksesuarlar

Akü ve şarj cihazı	Sayfa 42 - 43.
--------------------	----------------

MU-16P - 18V Akülü Hidrolik Bükücü



Model:	MU-16P - 18V
Art. No:	56 1000 57
Bükme kapasitesi	Ø 16 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Bükme kuvveti	103 kN (10.5 t)
Çalışma basıncı	40 Mpa (400 bar)
Başlık dönüşü	360°
Güç kaynağı	Akü
Motor	18V
Silindir	Tek tesirli
Ağırlık (Akü hariç)	10.7 kg
Ölçüler LxWxH (Akü hariç)	564 x 191 x 299 mm

- İnşaat demirleri ve çelik çubukları bükmek için kullanılır.
- Uzun akü ömrü.
- Bina inşaat ve endüstriyel tesis uygulamaları için idealdir.
- Hafif.
- Küçük ebadı sayesinde dar yerlere ulaşmayı sağlar.
- Akü ve şarj cihazı dahil değildir.
- Ürün üzerinde sıkışma durumları için tahliye vanası bulunmaktadır.

Aksesuarlar

Akü ve şarj cihazı	Sayfa 42 - 43.
--------------------	----------------