

F130N - F145N - F170N Harici Elektrik Pompalı Hidrolik Kesici



elektrikli kumanda

- Hidrolik pompa ve hortum ile birlikte kullanılır.
- Uygun pompa modeli çizelgede belirtilmiştir.

Hortum dahildir (3 m - 700 bar)

Model:	F130N	F145N	F170N
Art. No:	56 1000 05	56 1000 06	56 1000 07
Bıçak açıklığı	130 mm	145 mm	170 mm
Kesme kapasitesi	ø 24 mm	ø 26 mm	ø 28 mm
Kesme kuvveti	240 kN	363 kN	765 kN
Piston kuvveti	128 kN (13.1 t)	157 kN (16 t)	260 kN (26.5 t)
Çalışma basıncı	70 Mpa (700 bar)	70 Mpa (700 bar)	70 Mpa (700 bar)
Silindir	Çift tesirli	Çift tesirli	Çift tesirli
Ağırlık (Akü hariç)	12.3 kg	17.8 kg	24.2 kg
Kapalı Ölçüler LxWxH (Akü hariç)	653 x 234 x 193 mm	749 x 250 x 180 mm	798 x 254 x 196 mm
Açık Ölçüler LxWxH (Akü hariç)	640 x 234 x 193 mm	738 x 250 x 180 mm	783 x 269 x 196 mm
Uygun pompa modeli	VDS 700 G28	CB700	CB700



F130N - F145N - F170N Harici Elektrik Pompalı Hidrolik Kesici



mekanik kumanda

- Geri dönüşüm ve nükleer devreden parça kesimleri için uygundur
- Hafif ve kullanımı kolay
- Kablo, katalizör, araba metal aksam, metal levha kesimi, alüminyum ve çelik profiller kesimine uygundur.
- Hidrolik pompa ve hortum ile birlikte kullanılır.
- Uygun pompa modeli çizelgede belirtilmiştir.

Model:	F130N	F145N	F170N
Art. No:	56 1000 08	56 1000 09	56 1000 10
Bıçak açıklığı	130 mm	145 mm	170 mm
Kesme kapasitesi	ø 24 mm	ø 26 mm	ø 28 mm
Kesme kuvveti	240 kN	363 kN	765 kN
Piston kuvveti	128 kN (13.1 t)	157 kN (16 t)	260 kN (26.5 t)
Çalışma basıncı	70 Mpa (700 bar)	70 Mpa (700 bar)	70 Mpa (700 bar)
Silindir	Çift tesirli	Çift tesirli	Çift tesirli
Ağırlık (Akü hariç)	12.2 kg	17.5 kg	23.8 kg
Kapalı Ölçüler LxWxH (Akü hariç)	602 x 234 x 172 mm	698 x 250 x 159 mm	747 x 254 x 175 mm
Açık Ölçüler LxWxH (Akü hariç)	590 x 234 x 172 mm	688 x 250 x 159 mm	733 x 269 x 175 mm
Uygun pompa modeli	VDS 700 G28	CB700	CB700

