


SONSUZ HALATLAR

Polyester Sonsuz Halat Tek Kat Koruma Kılıflı SF:7:1 , EN 1492-2

Art No.	Renk kodu	Düz Kaldırma	U Kaldırma	Boğma	Açılı Kaldırmalar (0 - 45°)	Açılı Kaldırmalar (45°- 60°)	Uzunluk min/max (m)
Kaldırma Kapasitesi (kg)							
L2514 05 12	●	1000	2000	800	1400	1000	0.5 / 20.0
L2514 15 12	●	2000	4000	1600	2800	2000	0.5 / 20.0
L2514 30 12	●	3000	6000	2400	4200	3000	0.5 / 20.0
L2514 45 12	●	4000	8000	3200	5600	4000	1.0 / 20.0
L2514 55 12	●	5000	10000	4000	7000	5000	1.0 / 20.0
L2514 60 12	●	6000	12000	4800	8400	6000	1.0 / 20.0
L2514 75 12	●	8000	16000	6400	11200	8000	1.0 / 20.0

* Talep üzerine farklı uzunluk, renk ve kapasitede üretim yapılabilir.

* Yukarıdaki kapasite tablosu simetrik yük kaldırmaları için geçerlidir.



L_1 = kullanım uzunluğu
($L_1 \times 2$ = çevre uzunluğu)

